	A寸法 mm
水	51
湯	40
ガス	38

■ 仕様表

（単位：mm）

型式		RUX-V2015SFFUA(-E)	RUX-V2005SFFUA(-E)
設置方式		屋内壁掛式（後面近接設置型）・上方排気接続	
給排気方式		強制給排気方式（2重管）式（φ110×75，7m4曲り）	
寸法（mm）	高さ	610	
	幅	350	
	奥行	200	
質量（kg）		20	
点火方式		連続放電ダイレクト着火方式	
※ガス消費量（kW）		43.6（37500kcal／h）~6.4（5500kcal／h）	
熱効率		81.5%	
エネルギー消費効率		81.5%	
騒音（dB(A)）		50	
安全装置		立消え安全装置，空だき防止装置，過熱防止装置， 過電流防止装置，過圧防止安全装置，一酸化炭素濃度検出装置 ファン回転数検知装置，漏電安全装置，沸騰防止装置	
凍結予防		凍結予防ヒータ（74W）	
接続	ガス	15A(R1/2)	
	給水	15A(R1/2)	20A(R3/4)
	給湯	15A(R1/2)	20A(R3/4)
	電気	CTC31（本体ーリモコン間 無極性2心）	
電源		AC100V 50−60Hz共用	
本体外装色		ユーロホワイト粉体塗装	
※消費電力（W）		56（待機時2．0）（50−60Hz）	
電源コード長さ		約1．8m（機器外長さ）	
付属品		ねじセット	
別売品		浴室リモコン（BC−140V），増設リモコン（SC−120）， 2心ケーブル， 配管カバー（UOP−7101（K）UW）， 給排気トップ（TFW−110X75C，FFU−6U，TFW−120X80C）， 操作部カバーセット（RU−FFKC−V3）	

■ 能力表

項目	値
※給湯能力（号）	20～3
給湯温度調節	約37℃～48℃，50℃，60℃，75℃（15段階）
自動湯はり停止機能（温度）	約37℃～約48℃（12段階）
自動湯はり停止機能（水量）	60~300L（20L毎），350L，400L，990L（16段階）
最低作動水量（L／分）	2.7
給湯器内圧損（kPa）	50(0.5kgf/cm ^{2})（13L／分）

※印は13Aの値です。また仕様は予告なく変更する場合があります。

■ 浴槽への給湯時間（落とし込み計算値）

季節	水温	給湯温度	給湯所要時間		
			140L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
夏	25℃	42℃	約7分	約9分	約10．5分
春・秋	15℃	42℃	約7．6分	約9．7分	約11．4分
冬	5℃	42℃	約10．4分	約13．3分	約15．6分

〈ご注意〉上表は配管長5m，水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証番号	NW1016
住宅金融支援機構承認番号	――――
BL認定番号	BLGH070510−A（−Eタイプは除く）

リンナイ住宅機器 ―― 外観図 ――	名称	外形寸法図	
	型式	RUX-V2015SFFUA(-E) RUX-V2005SFFUA(-E)	
リンナイ株式会社 名古屋市中川区福住町2番26号			尺度 1/6